

Link do produktu: <https://www.mohort.com/akumulator-zelowy-agm-mws-12v-72ah-p-98.html>



akumulator żelowy AGM MWS 12V 7.2Ah

Cena **38,00 zł**

Cena poprzednia **58,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Akumulatory MW POWER typ MWS stworzono z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach. Dedykowane do pracy buforowej. Wg. klasyfikacji Eurobat akumulatory MW znajdują się w grupie HP (High Performance) o projektowanej żywotności 7-9 lat

Akumulatory bezobsługowe MW Power są wykonane w najnowszej technologii VRLA (Valve Regulated Lead Acid) czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów dzięki temu nie wymagają pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją. Rozróżniamy dwie technologie wykonania dla bezobsługowych akumulatorów VRLA: z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat) oraz elektrolitem w postaci gęstego żelu GEL.

Akumulatory podczas prawidłowej eksploatacji nie wymagają obsługi, mogą pracować w dowolnej pozycji i podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniw i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania.

Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie. W przypadku instalacji akumulatorów w szafach zamkniętych musi być zapewniona odpowiednia wentylacja.

Akumulatory bezobsługowe MW Power spełniają wszelkie wymagania polskich i europejskich norm: PN-EN oraz IEC dotyczących akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Mogą być przesyłane standardowym transportem oraz drogą powietrzną - spełniają wymagania komunikacyjne DOT oraz I.A.T.A..

Zastosowanie:

- zasilacze UPS
- siłownie telekomunikacyjne
- systemy fotowoltaiczne
- turbiny wiatrowe
- panele solarne
- systemy UPS
- systemy alarmowe
- oświetlenie awaryjne
- narzędzia bezprzewodowe
- przenośne źródła zasilania
- zasilanie rezerwowe
- zasilanie awaryjne automatyki
- urządzenia medyczne
- urządzenia mobilne i przenośne
- kasy, wagi i drukarki fiskalne

Dane techniczne:

- napięcie - 12 V
- pojemność - 7,2 Ah
- długość - 151 mm
- szerokość - 65 mm
- wysokość - 94mm
- rodzaj złącz - faston 187 (szerokość konektora: 4,75mm)
- waga - 2,45 kg
- napięcie ładowania: 13.6 do 13.8 VDC / 25oC - buforowo i 14.4 do 14.9 VDC / 25oC - cyklicznie

Gwarancja:

- 12 miesięcy

Oferowane przedmioty są fabrycznie nowe . Nie pochodzą z tak zwanego demontażu. To gwarancja prawidłowego ich funkcjonowania.

Wysoką jakość produktu gwarantuje firma MOHORT- od 10 lat importer i dystrybutor pojazdów elektrycznych.